

発電機 1100KVAクラス-500KVAクラス

発電機	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
大型発電機(ディーゼルエンジン)				
1100KVA DCA-1100SPC	ご利用の希望の場合はその都度お問い合わせください。 使用期間・使用場所・使用内容・容量設定等を確認後、御見積申し上げます。			
800KVA DCA-800SPM/DCA-800SPK				
600KVA DCA-610SPM/DCA-610SPK				
500KVA DCA-500ESM/DCA-500ESK				



DCA-610SP



DCA-800SP



DCA-1100SPC

◇交流発電機		DCA-1100SPC		DCA-800SPK		DCA-800SPM		DCA-610SPK		DCA-610SPM		DCA-500ESK		DCA-500ESM	
周波数 Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
電源切替	3電源仕様														
	三相・単相切替仕様														
三相4線式 200V 級	複電圧仕様			○		○		○		○		○		○	
	出力 kVA	—	—	700	800	700	800	554	610	554	610	450	500	450	500
	電圧 V	—	—	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
三相4線式 400V 級	電流 A	—	—	2021	2100	2021	2100	1599	1600	1599	1600	1299	1312	1299	1312
	出力 kVA	1000	1100	700	800	700	800	554	610	554	610	450	500	450	500
	電圧 V	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440
単相3線式 200 級	電流 A	1443	1443	1010	1050	1010	1050	799	800	799	800	650	656	650	656
	出力 kVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	電圧 V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
単相 補助出力	電流 A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	出力 kVA	—	—	3	3.3	3	3.3	3	3.3	3	3.3	3	3.3	3	3.3
	電圧 V	—	—	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子 kVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
コンセント kVA		—	—	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2
励磁方式		ブラシレス (AVR付)						ブラシレス (AVR付)				ブラシレス (AVR付)			
極数		4						4				4			
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0						三相:0.8(遅れ) 単相:1.0				三相:0.8(遅れ) 単相:1.0			
◇ディーゼルエンジン															
名称		カミンズ QST30-G4		コマツ SA12V140		三菱 S12A2-PTA		コマツ SA6D170-A-1		三菱 S6R-PTA		コマツ SAA6D140E-3-B		三菱 S6A3-E2PTAA-1	
形式*1		直接噴射式・過給機・給気冷却器付													
気筒数・内径×行程 mm		12-140×165		12-140×165		12-150×160		6-170×170		6-170×180		6-140×165		6-150×175	
総排気量 L		30.48		30.48		33.93		23.15		24.5		15.24		18.56	
定格出力 kW		880	1007	613	736	610	677	485	561	517	565	382	427	383	427
定格回転速度 min-1		1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量 L		800		490		490		490		490		490		490	
燃料消費量*2 L/h		[97.3] 144	[119] 167	[71.8] 102	[87.6] 120	[73.6] 103	[90.9] 125	[57.0] 81.8	[65.9] 93.7	[59.3] 82.0	[71.3] 96.4	[46.5] 65.8	[52.9] 75.9	[49.6] 71.6	[59.9] 85.9
冷却水容量 L		234		168		205		112		118		88		114.5	
潤滑油量 L		154		153		120		119		92		91.5		100	
バッテリー ×個		190H52×4		190H52×4		190H52×4		190H52×2		190H52×2		190H52×2		190H52×2	
◇寸法・質量等															
全長×全幅×全高*3 mm		6110(6000)× 2200×2790		6110(5500)× 1950×2500		6210(5600)× 1950×2500		5580(5100)× 1650×2400		5280(4800)× 1650×2400		5380(4900)× 1650×2100		5280(4800)× 1650×2400	
乾燥質量【整備質量】 kg		12700【13920】		11200【12000】		11350【12240】		8860【9530】		8700【9440】		7220【7840】		7920【8660】	
騒音値	7mdB(A)*4	71	75	70	72	67	69	67	71	69	72	66	69	65	69
	LwA dB*5	—		102○		100○		100○		102○		99○		98○	
排出ガス対策指定機		第2次排出ガス対策型建設機械													

出力・電圧・電流の口太枠内は標準仕様です。
騒音値:○…低騒音型指定機

*1 すべて水冷4サイクルです。
*2 【50%】75%負荷時です。

*3 ()はパイザーなしの値です。
*4 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。
*5 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。