

発電機 400KVAクラス-100KVAクラス

(税別)

発電機		1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
中型発電機(ディーゼルエンジン)					
400KVA	DCA-400ESK	45,000	750,000	1,500	5,000
300KVA	DCA-300ESK	30,000	600,000	1,000	3,000
220KVA	DCA-220ESM	20,000	420,000	800	3,000
150KVA	DCA-150ESH	15,000	300,000	700	2,000
125KVA	DCA-125ESM	10,000	210,000	600	1,500
100KVA	DCA-100LSI/DCA-100ESI	9,000	180,000	400	1,500



DCA-400ES



DCA-300ES



DCA-220ES



DCA-150ES



DCA-125ES



DCA-100ES

◇交流発電機		DCA-400ESK		DCA-300ESK		DCA-220ESM		DCA-150ESH		DCA-125ESM		DCA-100ESI	
周波数 Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
電源切替	3電源仕様					○		○		○		○	
	三相・単相切替仕様					○		○		○		○	
	複電圧仕様	○		○		○		○		○		○	
三相4線式 200V 級	出力 kVA	350	400	270	300	200	220	125	150	100	125	80	100
	電圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流 A	1010	1050	779	787	577	577	361	364	289	328	231	262
三相4線式 400V 級	出力 kVA	350	400	270	300	200	220	125	150	100	125	80	100
	電圧 V	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440
	電流 A	505	525	390	394	289	289	180	197	144	164	115	131
単相3線式 200 級	出力 kVA	—	—	—	—	115.4	127	72.2	86.6	57.7	72.2	46.2	-57.7
	電圧 V	(100/200)	(110/220)	—	—	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)
	電流 A	(1010×2/1010)	(1050×2/1050)	—	—	(577×2/577)	(577×2/577)	(361×2/361)	(394×2/394)	(289×2/289)	(328×2/328)	(231×2/231)	(262×2/262)
単相 補助出力	出力 kVA	3	3.3	3	3.3	3	3.3	20	22	20	22	20	22
	電圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子 kVA	—	—	—	—	—	—	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2
	コンセント kVA	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2
励磁方式		ブラシレス(AVR付)											
極数		4											
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0											
◇ディーゼルエンジン		コマツ		コマツ		三菱		日野		三菱		いすゞ	
名称		SA6D140E-3-A		SAA6D125E-2-B		6D24-TLE2B		J08C-UD		6D16-TLE2D		DD-6BG1T	
形式*1						直接噴射式・過給機・給気冷却器付							
気筒数・内径×行程 mm		6-140×165		6-125×150		6-130×150		6-114×130		6-118×115		6-105×125	
総排気量 L		15.24		11.04		11.94		7.961		7.54		15.24	
定格出力 kW		310	357	232	257	181	199	113	135	107	122	73.6	91.3
定格回転速度 min-1		1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
燃料		軽油											
燃料タンク容量 L		490		490		380		250		250		225	
燃料消費量*2 L/h		[39.8]	[46.7]	[26.7]	[31.6]	[23.4]	[28.0]	[13.8]	[17.1]	[11.8]	[15.0]	[9.6]	[12.4]
		56.0	65.1	39.0	47.0	33.7	38.1	19.3	23.9	16.5	20.7	13.5	17.4
冷却水容量 L		67.5		44.4		42		21.6		26.3		22	
潤滑油量 L		79		62		37		24.5		16		22.4	
バッテリー ×個		190H52×2		145G51×2		145G51×2		94E41R×2		95E41R×2		95D31R×2	
◇寸法・質量等		コマツ		コマツ		三菱		日野		三菱		いすゞ	
全長×全幅×全高*3 mm		4000×1400×1800		4000×1400×1800		3700×1300×1750		4000×1400×1800		3280×1080×1500		2750×1050×1350	
乾燥質量[整備質量] kg		4320[4860]		4320[4860]		3630[4050]		4320[4860]		2290[2560]		1730[1970]	
騒音値	7mdB(A)*4	66	69	66	69	61	63	66	69	61	66	59	61
	LwA dB*5	99○		99○		93●		99●		94●		89●	
排出ガス対策指定機		第2次排出ガス対策型建設機械		第2次排出ガス対策型建設機械		第2次排出ガス対策型建設機械		第2次排出ガス対策型建設機械		第2次排出ガス対策型建設機械		第2次排出ガス対策型建設機械	

出力・電圧・電流の口太枠内は標準仕様です。

騒音値:○…低騒音型指定機 ●超低騒音型指定機

*1 すべて水冷4サイクルです。

*2 [50%]75%負荷時です。

*3 ()はバイザーなしの値です。

*4 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。

*5 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。