

発電機 LSシリーズ 25KVAクラス-220KVAクラス

(税別)

発電機		1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
3電源仕様ラインナップ 単相3線式					
220KVA	DCA-220ESM	22,000	450,000	800	3,000
150KVA	DCA-150ESH	15,000	330,000	700	2,000
125KVA	DCA-125LSI/DCA-125ESM	12,000	240,000	600	1,500
100KVA	DCA-100LSI	10,000	210,000	400	1,500
60KVA	DCA-60LSI/DCA-60ESH	9,000	165,000	400	1,000
45KVA	DCA-45LSK/DCA-45ESH	8,000	150,000	400	500
25KVA	DCA-25LSI/DCA-25ESI2	7,000	135,000	400	400



DCA-25LSK



DCA-45LSK



DCA-60LSI



DCA-100LSI



DCA-150LSK



DCA-220LSI

◇交流発電機		DCA-25LSK		DCA-45LSK		DCA-60LSI		DCA-100LSI		DCA-125LSI		DCA-150LSK		DCA-220LSI	
周波数 Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
電源切替	3電源仕様	○		○		○		○		○		○		○	
	三相・単相切替仕様	○		○		○		○		○		○		○	
	複電圧仕様	○		○		○		○		○		○		○	
三相4線式 200V 級	出力 kVA	20	25	37	45	50	60	80	100	100	125	125	150	200	220
	電圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流 A	57.7	65.6	107	118	144	157	231	262	289	328	361	394	577	577
三相4線式 400V 級	出力 kVA	20	25	37	45	50	60	80	100	100	125	125	150	200	220
	電圧 V	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440
	電流 A	28.9	32.8	53.4	59	72.2	78.7	115	131	144	164	180	197	289	289
単相3線式 200 級	出力 kVA	11.5	14.4	21.4	26	28.9	34.6	46.2	57.7	57.7	72.2	72.2	86.6	115.4	127
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流 A	57.7×2/57.7	65.2×2/65.6	107×2/107	118×2/118	144×2/144	157×2/157	231×2/231	262×2/262	289×2/289	328×2/328	361×2/361	394×2/394	577×2/577	577×2/577
単相 補助出力	出力 kVA	12	13.2	12	13.2	15	16.6	20	22	20	22	20	22	3	3.3
	電圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子 kVA	6.0×1	6.6×1	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	—	—
コンセント kVA		1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2
励磁方式		ブラシレス(AVR付)													
極数		4													
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0													
◇ディーゼルエンジン															
名称		クボタ V2403-K3A		クボタ V2403-K3A		いすゞ BJ-4JJ1X		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		コマツ SAA6D107E-1-C		いすゞ BH-6UZ1X	
形式*1		過流室式		直接噴射式・過給機付				コモンレール・直接噴射式・過給機		給気冷却器付					
気筒数・内径×行程 mm		4-87×102.4		4-87×102.4		4-95.4×104.9		4-115×125		4-115×125		6-107×124		6-120×145	
総排気量 L		2,434		2,434		2,999		5,193		5,193		6,69		9,839	
定格出力 kW		19.1	23.7	19.1	23.7	47.9	57.1	91.6	113.6	91.6	113.6	113	135	203	230
定格回転速度 min-1		1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
燃料		軽油													
燃料タンク容量 L		70		100		140		225		250		250		380	
燃料消費量*2 L/h		(2.9)	(3.8)	(5.1)	(6.6)	(5.8)	(7.2)	(9.5)	(12.6)	(11.6)	(15.4)	(17.0)	(22.2)	(22.0)	(24.6)
		3.9	4.9	7.0	8.8	8.6	10.3	14.0	18.1	17.1	21.7	24.2	30.7	33.1	36.0
冷却水容量 L		7.9		10.9		11.8		25		27		25.4		41.6	
潤滑油量 L		9.7		13.2		15		23		23		24.8		41	
バッテリー×個		80D26R×1		115D31R×1		115D31R×1		170F51×1		170F51×1		95E41R×2		145G51×2	
◇寸法・質量等															
全長×全幅×全高*3 mm		1540×700×950		1850×880×1250		2090×950×1280		2550×1080×1500		2650×1080×1500		3250×1080×1550		3600×1350×1650	
乾燥質量【整備質量】 kg		615【700】		985【1100】		1160【1310】		1770【2020】		1920【2190】		2390【2660】		3430【3850】	
騒音値	7mdB(A)*4	59	64	58	61	61	65	60	64	60	64	61	65	62	66
	LwA dB*5	89●		87●		91●		92●		92●		94●		93●	
排出ガス対策指定機		第3次排出ガス対策型建設機械		第3次排出ガス対策型建設機械		第3次排出ガス対策型建設機械		第3次排出ガス対策型建設機械		第3次排出ガス対策型建設機械		第3次排出ガス対策型建設機械		第3次排出ガス対策型建設機械	

騒音値:●…超低騒音型指定機

*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

*4 [50%]75%負荷時です。

*2 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。

*5 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。

*3 すべて水冷4サイクルです。

*6 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。

MINATOGAWA

25

発電機・溶接機・照明機器 各種