

発電機 LSE(エコベース)シリーズ 25KVAクラス-220KVAクラス

(税別)

発電機	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
発電機 エコベース仕様ラインナップ				
220KVA DCA-220LSIE				
150KVA DCA-150LSKE				
125KVA DCA-125LSIE				
100KVA DCA-100LSIE				
60KVA DCA-60LSIE				
45KVA DCA-45LSKE				
25KVA DCA-25LSKE				

新商品情報！ 順次、入荷予定！！

エコベース発電機(環境保護ベースと発電機本体が一体化)
価格についてはお問い合わせください。

超低騒音型/低騒音型 DCA-LSEシリーズ



DCA-25LSKE DCA-45LSKE DCA-60LSIE DCA-100LSIE DCA-150LSKE DCA-220LSIE

◇交流発電機	DCA-25LSKE	DCA-45LSKE	DCA-60LSIE	DCA-100LSIE	DCA-150LSKE	DCA-220LSIE
周波数 Hz	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60
電源切替	3電源仕様 三相・単相切替仕様 複電圧仕様	○ ○ワンタッチ切替 ○電線切替	○ ○ ○電線切替	○ ○ ○ワンタッチ切替	○ - ○ワンタッチ切替	○ - ○ワンタッチ切替
三相4線式 200V 級	出力 kVA 20 電圧 V 200 電流 A 57.7	25 220 107	37 220 118	50 220 144	60 220 157	80 220 231
三相4線式 400V 級	出力 kVA 20 電圧 V 400 電流 A 28.9	25 440 32.8	37 440 53.4	50 440 72.2	60 440 78.7	80 440 115.0
単相3線式 200 級	出力 kVA 11.5 電圧 V 100/200 電流 A 57.7x 2/57.7	14.4 110/220 65.6x 2/65.6	21.4 100/200 107x 2/107	26.0 110/220 118x 2/118	28.9 100/200 144x 2/144	34.6 110/220 157x 2/157
単相 補助出力 *1/*2	出力 kVA 12.0 電圧 V 100 専用端子 kVA 6.0x1 コンセント kVA 1.5x6	13.2 110 110 6.6x1 1.65x6	12.0 110 100 6.0x2 1.5x4	13.2 110 110 6.6x2 1.65x4	15.0 110 100 7.5x2 1.5x4	16.6 110 100 8.3x2 1.65x4
励磁方式	ブラシレス(AVR付)					
極数	4					
力率	三相:0.8(遅れ) 単相:1.0					
◇ディーゼルエンジン						
名称	クボタ V2403-K3A	クボタ V3800-DI-T-K3A	いすゞ BI-4JJ1X	いすゞ BI-4HK1X	コマツ SAA6D107E-1-C	いすゞ BH-6UZ1X
形式*1	過流室式	直接噴射式・過給機付	コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付			
気筒数-内径×行程 mm	4-87×102.4	4-100×120	4-95.4×104.9	4-115×125	6-107×124	6-120×145
総排気量 L	2.434	3.769	2.999	5.193	6.69	9.839
定格出力 kW	19.1	23.7	38	45.6	47.9	57.1
定格回転速度 min-1	1500	1800	1500	1800	1500	1800
燃料	軽油					
燃料タンク容量 L	70	110	140	250	250	400
*3 燃料消費量 L/h	(2.9) 3.9	(3.8) 4.9	(5.1) 7.0	(6.6) 8.8	(5.8) 8.6	(7.2) 10.3
冷却水容量 L	7.9	10.9	11.8	25.0	25.4	41.6
潤滑油量 L	9.7	13.2	15.0	23.0	24.8	41.0
バッテリー×個	80D26R×1	115D31R×1	170F51×1	95E41R×2	145G51×2	
◇寸法・質量等						
全長×全幅×全高 mm	1540×700×1045	1850×880×1350	2090×980×1350	2550×1080×1600	3250×1150×1650	3600×1350×1750
乾燥質量[整備質量] kg	660(740)	1070(1190)	1260(1410)	1880(2150)	2550(2820)	3710(4150)
騒音値	7mdB(A)*4 LwA dB*5	61 88●	63 85●	55 90●	59 91●	61 91●
排出ガス対策指定機	第3次排出ガス対策型建設機械	第3次排出ガス対策型建設機械	第3次排出ガス対策型建設機械	第3次排出ガス対策型建設機械	第3次排出ガス対策型建設機械	第3次排出ガス対策型建設機械

騒音値:●...超低騒音型指定機

*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

*4 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。

*2 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。

*5 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

*3 [50%]75%負荷時です。

*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。