

小型発電機

新商品
情報

型式:HPG3000i
3kVAの高出力インバータ発電機。
高性能を軽量、コンパクトに！質量35kg



周波数(Hz)		50/60 切替式
交流	電 圧(V)	100
	電 流(A)	30
直流	電 圧(V)	12
	電 流(A)	8
燃料タンク容量(L)		9
質量(kg)		34
寸法(mm)		L482×W420×H417

(税別)

発電機	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
小型発電機(ディーゼルエンジン)				
2KVA 発電機(防音型)	4,000	57,000	100	400
3KVA 発電機(防音型) YDG300VS-6E	4,000	57,000	100	400
6KVA 発電機(防音型) 200V YDG600VST6E	7,000	75,000	100	400
小型発電機(ガソリンエンジン)				
900W インバータ発電機 防音型	3,000	42,000	100	300
1600W インバータ発電機 防音型	4,000	51,000	100	300
2KVA 発電機 GA2606U2/HPG2500-6	3,000	36,000	100	300
2KVA 発電機(防音型) YSG2500SS/G2400S-6E	3,500	54,000	100	400
3KVA 発電機 GA2800ES-IV インバータタイプ	4,000	57,000	100	400
3KVA 発電機 インバータタイプ	5,000	60,000	100	400

* 機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。



GA-2606U



HP900SV



HP1600SV



YDG600VST



GA-2800ES-IV



HPG2500-6



G2400S-6E



G3500S-6E



GE-2800SS-IV



GE-3800SS-IV

型式	交流発電機	周波数 Hz	出力 KVA	電圧 V	電流 A	コンセント装備数量	燃料	燃料タンク 容量L	燃料消費量 L/H	全長×全幅×全高	乾燥質量 (整備質量)
GA-2606U	パイプフレーム	60Hz	2.6KVA	100V	26A	交流AC 15A×2	ガソリン	12.0 L	1.47 L/H	595×470×515mm	47(55) kg
HPG2500-6	パイプフレーム	60Hz	(定格出力) 2.3KVA	100V	23A	交流AC 15A×2	ガソリン	16.0 L	L/H	590×430×480mm	43(60) kg
G2400S-6E	防音タイプ	60Hz	2.4KVA	100V	24A	交流AC 15A×2	ガソリン	11.0 L	2.0 L/H	623×441×675mm	74(86) kg
G3500S-6E	防音タイプ	60Hz	3.5KVA	100V	35A	交流AC 15A×2	ガソリン	20.0 L	2.4 L/H	731×654×110mm	110(130) kg
HP900SV	防音インバータ	50/60Hz	0.9KVA	100V	9A	交流AC 15A×2	ガソリン	2.1 L	L/H	451×242×379mm	13(15) kg
HP1600SV	防音インバータ	50/60Hz	1.6KVA	100V	16A	交流AC 15A×2	ガソリン	3.6 L	L/H	512×290×425mm	21(25) kg
GA-2800ES-IV	防音タイプ	50/60Hz	2.8KVA	100V	28A	交流AC 15A×2 交流AC 30A×1	ガソリン	15.5 L	1.4 L/H	687×494×640mm	75(88) kg
GE-2800SS-IV	防音タイプ	50/60Hz	2.8KVA	100V	28A	交流AC 15A×2 交流AC 30A×1	ガソリン	10.8 L	1.7 L/H	537×482×583mm	59(70) kg
GE-3800SS-IV	防音タイプ	50/60Hz	3.8KVA	100V	38A	交流AC 15A×2 交流AC 30A×1	ガソリン	12.8 L	2.4 L/H	580×527×618mm	74(88) kg
YDG600VST-6E	防音タイプ	60Hz	5.6KVA	220V	14.7A	(出力端子)交流 三相ターミナル出力	軽油(JIS2号)	16.0 L	—	910×527×740mm	180(200) kg

防油堤(オイルガード)

商品名	オイルガード M	オイルガード L	オイルガード LL
メーカー	北越工業		
内側寸法:長×幅(mm)	2,320×1,180	4,080×1,800	4,790×1,800
外形寸法:長×幅×高(mm)	2,730×1,278×275	4,500×1,918×350	5,210×1,920×350
質量(kg)	150	310	340
容量(L)	620	1,550	1,600

※ 適合機種はメーカー・型式によって異なります。必ずサイズの確認をお願いします。



防油堤(オイルガード)	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
オイルガードM型(45KVAクラス対応型)5日保証	2,000	39,000	100	1,000
オイルガードL型(300KVAクラス対応型)5日保証	3,000	51,000	100	1,000
オイルガードLL型(400KVAクラス対応型)5日保証	3,000	51,000	100	1,000

* 機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。