

溶接機各種

(税別)

溶接機	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
エンジン式溶接機				
エンジン溶接機 GAW-135	3,500	45,000	200	400
エンジン溶接機 防音 GAW-185ES2	4,500	66,000	200	500
エンジン溶接機 防音 DLW-300ES	5,000	66,000	200	500
エンジン溶接機 防音 DLW-320LS	5,000	66,000	200	500
エンジン溶接機 防音 DLW-320LE	5,000	66,000	200	500
エンジン溶接機 防音 DLW-400ESW	7,000	120,000	200	400
100Vバッテリー溶接機				
バッテリー溶接機 170A BDW-180MC	5,000	99,000	200	400
ホルダー30m・アース線15mセット 別途料金	2,000	24,000	—	200
溶接棒(販売)				
交流溶接機(抵抗器)				
交流アーク溶接機 250A 電防付 2日保証	2,000	39,000	100	400
交流アーク溶接機 300A 電防付 2日保証	2,500	45,000	100	400
その他の溶接機				
直流アークインバーター溶接機180A 電防付	4,500	66,000	100	400



GAW-135



DLW-400ESW



DLW-320LS



DLW-300ES



GAW-185ES2



BS-250M/BS-300M
交流アーク溶接機
*入力電力400V仕様あります



BDW-180MC2
バッテリー溶接機



NA-180DS
直流アーク溶接機(インバータ直流溶接機)3.2mm用

型式	GAW-135	GAW-185ES2	型式	BS-250M	BS-300M	型式	BDW-180MC2
ガソリンエンジン	パイプフレーム	防音タイプ	交流アーク溶接機	電防内蔵型(小型・軽量タイプ)	電防内蔵型(小型・軽量タイプ)	バッテリー溶接機	電撃防止機能付
定格出力 KW	3.28KW	4.56KW	定格電流 A	250A	300A	定格出力 KW	7.90/8.74KW
定格電流 A	130A	170A	定格入力電圧 V	200 単相	200 単相	定格電流 A	170A
定格電圧 V	25.2V	268V	定格入力 KVA	18.5(12.4KW)	24.0(14.4KW)	定格電圧 V	DC26.8V
溶接電流範囲 A	40-135(6段階)	30-185	出力電流範囲 A	75-250	65-300	溶接電流範囲 A	30-180
定格使用率 %	40%	50%	定格使用率 %	20%	30%	定格使用率 %	20%
適用溶接棒 mm	2.6mm	3.2mm	適用溶接棒 mm	2.6-5.0mm	2.6-6.0mm	適用溶接棒 mm	3.2mm
燃料タンク容量 L	7.0L	15.0L	入力側ケーブル	22mm以上(M8)	22mm以上(M8)	入力電圧	単相、AC100V
燃料消費量 L/H	1.07L/H	2.1L/H	母材側ケーブル	38mm以上(M8)	50mm以上(M8)	定格入力	1.5KVA
全長×全幅×全高	540×435×465mm	730×555×675mm	接地ケーブル	14mm以上(M5)	14mm以上(M5)	充電時間	60分(80%充電まで)定格流充電方式
乾燥質量(整備質量)	49(55)kg	105(118)kg	全長×全幅×全高	255×410×400mm	255×505×400mm	全長×全幅×全高	520×300×445mm
			乾燥質量(整備質量)	34.0kg	48.0kg	乾燥質量(整備質量)	58.5(制御部20+バッテリー部38.5)kg

型式	DLW-300ES	DLW-320LS	型式	DLW-400ESW	型式	NA-180DS
ディーゼルエンジン	燃料;軽油	燃料;軽油	燃料;軽油	燃料;軽油	定格入力電圧	200V
定格出力 KW	12.9KW	14.9KW	1人:単独使用	12.9KW	2人:同時使用	5.07×2
定格電流 A	—	—	1人:単独使用	370	2人:同時使用	185
定格電圧 V	—	—	1人:単独使用	34.8	2人:同時使用	27.4
溶接電流範囲 A	30-280	30-320	1人:単独使用	60-380	2人:同時使用	30-190
定格使用率 %	100%	100%		60%		
適用溶接棒 mm	4.0mm	4.0mm	1人:単独使用	4.0mm	2人:同時使用	3.2mm
燃料タンク容量 L	36.0L	36.0L		42.0L		
燃料消費量 L/H	2.08L/H	2.56L/H		—		
全長×全幅×全高	1410×680×760mm	1410×680×760mm		1520×720×770mm		
乾燥質量(整備質量)	384(427)kg	386(427)kg		460(510)kg		
					電線	2PNC13.5×3芯×5m 溶接用キャブタイヤ38sq (ホルダー30m、アース15m)
					オプション	
					販売品	溶接棒・溶接面

* 機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。