

# 電動工具各種

(税別)

電動工具	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
電動ジェットタガネ 100V EJC-32A 3日保証	2,000	30,000	50	300
グラインダー 日立 G10SB1 3日保証	2,000	30,000	50	300
グラインダー(大) 日立 PDH180C 3日保証	2,000	30,000	50	300
電気ドリル 100V PU-PM3 2日保証	1,500	18,000	50	300
コードレス ドライバードリル DS12DVB 2日保証	2,000	30,000	50	300
コンクリートカンナ 100V 集塵袋付 2日保証	3,000	48,000	50	300
ベルトサンダー 100V コード5m/集塵パック付 3日保証	2,000	36,000	50	300
マルチツール TM3000C 2日保証	2,000	24,000	設定なし	300
チップソーカッター 100V B18N-F 3日保証	2,000	36,000	100	300
セーバーソー 100V CR10V 3日保証	2,000	36,000	100	300
セーバーソー 100V CR13VC 3日保証	3,000	45,000	100	300
セーバーソー 100V CR17Y 3日保証				

※上記の工具の使用に必要な刃物等は別途販売となっております。その都度、お問い合わせをお願いします。

仕様	EJC-32A
電源/電流	単相100V300W (50/60Hz)/3.2A 2重絶縁
連続定格使用時間	30分
無負荷打撃数	3000回/分
針径と本数	2mm×32本、 3mm×15本
針の長さ	180mm
本体寸法	520(長)× 252.2(高)mm
重量	4.5kg

・溶接、塗装の下処理での、さび取りや溶接後のスパッタ取りなど剥離作業に最適です。  
・狭く奥まった箇所の作業も出来るスリムな形状です。  
・100V電源があれば作業が出来るので現場などでの使用にうってつけです。

仕様	G10SB1
トイシ寸法(mm)	100×4×15
電源(V)	単相100
電流(A)	5.5
消費電力(W)	530
回転数 min-1 {回転/分}	12,000
質量(kg)	1.8
コード(m)	3心・2.5

仕様	PDH180C
砥石径(mm)	180
電源(V)	100
消費電力(W)	1330
定格電流(A)	14
コード長さ(m)	2.5
質量(kg)	6.3
無負荷回転数 (min[-1乗])	6800

仕様	PU-PM3
最大穴あけ能力	木工 36mm 鉄工 16mm
チャック能力	3.2~16mm
電源単相	100V
電流	7.0A
消費電力	670W
取付チャック	ねじ(U5/8"-16)、 チャック16WL
質量	4.4kg
コード	3心・2.5m

仕様	B18N-F
外形寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	325×272×267
本体質量(kg)	4.4
最大切込深さ(mm)	60
刃物サイズ	鉄工用チップソー
外径×内径(mm)	180×20
電源(V)単相	100
電流(A)	14
消費電力(W)	1300

電動ジェットタガネ  
100V EJC-32A



グラインダー  
日立 G10SB1



グラインダー(大)  
日立 PDH180C



電気ドリル  
100V PU-PM3



チップソーカッター  
100V B18N-F



コードレス ドライバードリル  
DS12DVB



ベルトサンダー  
マキタ9403



コンクリートカンナ  
100V 集塵袋付



マルチツール  
TM3000C



セーバーソー  
100V CR13VC



セーバーソー  
100V CR17Y



セーバーソー  
100V CR10V



仕様	マキタ9403
ベルト寸法(幅)(mm)	100
電源(V)	単相100
コード長さ(m)	5
定格電流(A)	13
ベルト寸法(長さ)(mm)	610
消費電力(W)	1200
質量(g)	5900
消費電力(W)	1200
質量(g)	5900

仕様	コンクリートカンナ
電圧	単相100V
電流	11アンペア
消費電力	1050ワット
オフセット ダイヤモンド ホイール径	110mm
全長	418mm
質量	4.3kg

商品型番	TM3000C
振動数	6,000~20,000 (min-1)[回/分]
振動角度	左右1.6°(計3.2°)
電源	単相100V
電流	3.4
消費電力	320W
質量	1.4kg
コード	2.5m
機体寸法	長さ274×幅64 ×高さ92mm

仕様	100V CR13VC
切断能力	パイプ 130mm 木材 120mm 軟鋼材 19mm
電源	単相100V
電流	10.6A
消費電力	1010W
質量/コード	3.3kg/2心・2.5m

仕様	100V CR17Y
消費電力	1,150W
質量	3.9kg
コード	2芯2.5m
切断能力	パイプ 165mm ステンレスパイプ115mm

仕様	100V CR10V
切断能力(約)	軟鋼パイプ 外径115mm 塩ビパイプ 外径115mm 木材 100mm 軟鋼板 13mm
全負荷電流	6.8A
使用電源	単相交流50/60Hz 100V
重力(約)	3.5kg(コード除く)
コード	2芯CT 2.5m

\*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。